








6 2 1	<b>鑄鉄ナイロンライニングバルブ</b> <small>【新定価 2014年1月～】</small>	 <b>東洋バルブ</b>
改定2014.1		





鑄鉄ナイロンライニング-東洋赤水対策シリーズ

外観形状							
品種	JIS B 2031 ゲート	JIS B 2031 グローブ	JIS B 2031 チェック	Y形ストレーナ	ボールフット		
	JIS			TOYO			
	外ねじ		スイング				
呼び圧力	5K		10K				
	日本協型式登録品						
呼径	J5 FSRF-CN		J10 FSRF-CN	J10 FGF-CN	J10 FNSF-CN	スクリーン304 10 FTF-N-CN	10 FOF-CN
	2 <sup>B</sup> 50 <sup>A</sup>	70,700					
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	65	68,700	72,600	79,100	65,300	59,200	109,000
3	80	78,100	83,200	96,600	72,500	68,600	135,000
4	100	113,000	128,000	135,000	103,000	89,800	211,000
5	125	159,000	180,000	208,000	167,000	135,000	286,000
6	150	203,000	214,000	263,000	227,000	164,000	384,000
8	200	302,000	325,000	421,000	346,000	243,000	1,085,000
10	250	506,000	549,000			452,000	
12	300		775,000			※ 634,000	

(単位：円)

6 5 6	<b>電動ボール弁</b> <small>【新定価 2014年1月～】</small>	 <b>東洋バルブ</b>
改定2014.1		

電動ねじ込ボールバルブ

外観形状						
品種	電動自動ボールバルブ		電動自動ボールバルブ			
型式	スタンダードボア (青銅)		スタンダードボア・ロングネック (青銅)			
電源	AC100V / AC200V (単相)		AC100V / AC200V (単相)			
	(リレー内蔵)		(リレー内蔵)			
呼径	B2-MA(N) B2-MAH(N)	B2-MAR(N) B2-MARH(N)	B2X-MA(N) B2X-MAH(N)	B2X-MAR(N) B2X-MARH(N)	U1-MA U1-MAH	U1-MAR U1-MARH
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>					19,800	20,500
3/8 <sup>B</sup> 10 <sup>A</sup>	18,000	19,500			19,800	20,500
1/2	15	18,000	19,500	20,200	19,800	20,500
3/4	20	19,600	21,200	21,800	21,300	22,300
1	25	27,400	30,500	33,800	37,400	32,200
1 1/4	32	35,900	39,300	42,500	45,600	53,100
1 1/2	40	46,200	50,400	48,100	50,900	56,800
2	50	51,500	54,900	52,300	56,000	64,100
2 1/2	65					67,400

水・油・空気…1.0MPa〈流体温度範囲：0℃～80℃〉〈管内平均流速：3m/sec以下(非圧縮性流体)〉〈環境温度範囲：-10～50℃〉 (単位：円)

●オプション：端子箱。

●リレーを内蔵していないアクチュエータで並列運転をする場合は、アクチュエータ毎に切替スイッチまたは、リレーを設けてください。

●ニップルジョイント(JIS管用テーパ-おねじ)も製作いたします。

●仕様詳細は、カタログ「電動バルブ」をご参照ください。