

417	塩化ビニール管用接着剤 【新定価 2014年7月～】	 積水化学工業株式会社
2015.4		

【日本水道協会規格準拠 JWWA S 101】

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.65S	空(薄)	透明	500	○TS ○DV	低粘度速乾性 大口径に適した接着剤です。	筆付1kg	1,930
No.70S	赤	透明	2,500	◎TS ◎DV	高粘度速乾性=B	筆付500g 筆付1kg	1,210 2,220
No.73S	青	透明	500	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 粘度がNo.70Sより低くNo.75よりやや高いです。	筆付250g 筆付500g 筆付1kg	740 1,120 2,220
No.75S	空	透明	150	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A No.70S・73Sと比べて最も粘度が低い。薄く均一に塗布し 易いです。但し、乾き易く大口径や夏季使用には不向きです。	筆付500g 筆付1kg	1,120 2,220
No.80S	金	透明	500	◎HI ○耐火 ○TS	低粘度速乾性=A HI向けの接着材です。HI管・継手と一般塩ビ管の接続にも 使用できます。	筆付250g 筆付500g 筆付1kg	940 1,410 2,820
No.83S ホワイト	銀	白色	500	◎HI透明ブルー ○TS ○耐火	低粘度速乾性=A HI透明ブルー用の接着剤です。塗布状況が確認できます。	筆付500g 筆付1kg	1,560 3,110

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.73S ブルー	桃	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。 水道用途には使えません。	筆付500g 筆付1kg	1,320 2,620
No.75S ブルーN (低粘度)	橙	青色	150	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。 水道用途には使えません。No.73Sブルーに比べ粘度が低いです。	筆付500g 筆付1kg	1,320 2,620
No.100S	茶	透明	500	◎HT	低粘度速乾性 HT専用の接着剤です。	筆付250g 筆付500g	1,228 2,455
No.100S グリーン	茶	緑色	500	◎HTDV ◎透明HTDV ◎HT	低粘度速乾性 透明HTDV継手用に開発された接着剤です。HTパイプ以外 の接続には使用できません。	筆付500kg	2,818

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.73S UV	緑	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。ブラックライトを照らすと接着剤 が光って暗い場所でも塗布状況が確認出来ます。性能は No.73Sと同じです。水道用途には使えません。	筆付500g	1,800

※別途、ブラックライトもご用意できます。

(単位：円/個)

418★	MYジョイント 改定2016.3
改定2016.3	

サイズ	袋ナットタイプ			フランジタイプ		
	30	40	50	65	75	100
価格	4,320	5,230	6,140	7,950	8,980	15,230

塩化ビニール
管・継手