

# バタフライバルブ

【新定価 2018年5月～】



# 東洋バルブ

**6 2 3**  
アルミバタ弁  
改定2018.5

**7 5 7**  
FCDナイロン  
ライニング  
改定2018.5





外観形状	 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品		 JIS B 2032適合品	
分類	アルミニウム合金 結露防止対策品		アルミニウム合金 =給湯用=		ナイロンライニング	
型式	レバー式	ギア式	レバー式	ギア式	ギア式	
ボディ材料	ADC12		ADC12		FCD450+ナイロンライニング	
ジスク材料	SCS13A		SCS13A		ナイロンライニング	SCS13A
シート材料	EPDM		FKM		NBR	
呼び圧力	10K					
製品記号	10ALM-N-LUE	10ALM-N-GUE	10ALM-N-LUF	10ALM-N-GUF	10 L2-N-CN	10 L2-N-U-CN
呼径	40	50	65	80	100	125
	15,700	19,700	41,300	43,700	45,200	43,400
	15,700	19,700	41,300	43,700	48,000	45,800
	17,200	20,500	43,700	48,000	55,400	52,900
	19,500	24,200	51,200	55,500	68,400	65,100
	24,400	31,200	64,200	70,000	94,900	90,400
	34,500	44,500	105,000	115,000	114,000	107,000
	42,100	48,100	116,000	132,000	143,000	134,000
		80,600		181,000	214,000	200,000
		158,000			258,000	240,000
		203,000				

JIS5K/10Kフランジ共用型です。

10ALM-N-GE、10L2は国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

(単位：円)

**7 5 7**  
ダクバタ弁  
改定2018.5

外観形状			 JIS B 2032適合品 ダクタイトル		 JIS B 2032適合品		
分類	レバー式		ギア式				
ボディ材料	FCD450						
ジスク材料	SCS13A						
シート材料	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM	EPDM
呼び圧力	10K				16K		20K
製品記号	10 L1-N-U	10 L1-N-UE	10 L2-N-U	10 L2-N-UE	16 L2-N-U	16 L2-N-UE	20 L2-N-UE
呼径	50	65	80	100	125	150	200
	21,100	22,900	36,400	38,300	66,800	68,600	93,300
	22,700	25,000	38,100	40,200	69,600	72,000	98,500
	26,300	28,500	42,000	44,400	73,100	75,200	105,000
	33,800	36,900	47,600	50,600	75,600	81,700	106,000
	44,700	49,200	59,500	63,800	88,900	93,300	126,000
	51,700	56,800	66,600	71,700	99,200	105,000	142,000
			96,500	105,000	173,000	180,000	236,000
			146,000	160,000	218,000	234,000	294,000
			185,000	204,000	306,000	324,000	411,000

16L2、20LN、10L2-N-U-CNは国土交通省「機械設備工業仕様書」に規定するバタフライ弁に適合します。

(単位：円)

バルブ類