

| | | | |
|------------|-------------|-------------------------|--|
| 350 | M型銅管 | 株式会社コベルコ マテリアル銅管 | |
| 91.8 | | | |

| 呼径(インチ) | 外径×肉厚(mm) | 価 格 (円/本、4M) | 価 格 (円/M) |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 3/8 (10A) | 12.7 × 0.64 | 1,080 | 270 |
| 1/2 (15A) | 15.88 × 0.71 | 1,480 | 370 |
| 3/4 (20A) | 22.22 × 0.81 | 2,420 | 605 |
| 1 (25A) | 28.58 × 0.89 | 3,720 | 930 |
| 1 1/4 (32A) | 34.92 × 1.07 | 5,400 | 1,350 |
| 1 1/2 (40A) | 41.28 × 1.24 | 7,360 | 1,840 |
| 2 (50A) | 53.98 × 1.47 | 11,820 | 2,955 |
| 2 1/2 (65A) | 66.68 × 1.65 | 18,260 | 4,565 |
| 3 (80A) | 79.38 × 1.83 | 25,060 | 6,265 |
| 4 (100A) | 104.78 × 2.41 | 48,300 | 12,075 |
| 5 (125A) | 130.18 × 2.77 | 72,460 | 18,115 |
| 6 (150A) | 155.58 × 3.10 | 100,920 | 25,230 |

製品：長さ4mの直管

| | | | |
|------------|-------------|-------------------------|--|
| 351 | L型銅管 | 株式会社コベルコ マテリアル銅管 | |
| 91.8 | | | |

| 呼径(インチ) | 外径×肉厚(mm) | 価 格 (円/本、4M) | 価 格 (円/M) |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1/4 (8A) | 9.52 × 0.76 | 960 | 240 |
| 3/8 (10A) | 12.7 × 0.89 | 1,460 | 365 |
| 1/2 (15A) | 15.88 × 1.02 | 2,040 | 510 |
| 5/8 (-) | 19.05 × 1.07 | 2,580 | 645 |
| 3/4 (20A) | 22.22 × 1.14 | 3,300 | 825 |
| 1 (25A) | 28.58 × 1.27 | 5,120 | 1,280 |
| 1 1/4 (32A) | 34.92 × 1.40 | 6,980 | 1,745 |
| 1 1/2 (40A) | 41.28 × 1.52 | 9,020 | 2,255 |
| 2 (50A) | 53.98 × 1.78 | 14,020 | 3,505 |
| 2 1/2 (65A) | 66.68 × 2.03 | 21,620 | 5,405 |
| 3 (80A) | 79.38 × 2.29 | 29,780 | 7,445 |
| 4 (100A) | 104.78 × 2.79 | 55,700 | 13,925 |
| 5 (125A) | 130.18 × 3.18 | 80,300 | 20,075 |
| 6 (150A) | 155.58 × 3.56 | 115,320 | 28,830 |

製品：長さ4mの直管