

※網掛部分は塩ビ用もごさいます。1 (VP25)・11/4 (VP30) 価格は同じになります。

品種 サイズ	ナット (メッキ品)		ナット (コート品) ※グレー・ブルー共通		ロックリング		ゴムパッキン			ワッシャー	FLA用 ボルト ナット	HILA用 マルチ用 インコア	PLA用 コア	RKLA用 コア
	LA用	HLA用 PLA用	LA用	HLA用 PLA用 RKLA用 RCLA用	HLA用 RKLA用 RCLA用	PLA用	NBR (標準品)	ACM (耐油)	EPDM (耐熱)					
3/8	460	520	590	650	550	870	90	580	530	70				
1/2	460	520	590	650	550	870	130	590	530	70			220	
3/4	520	610	700	760	620	1,080	180	740	620	80			240	700
1	730	790	940	1,010	750	1,420	200	950	720	100			360	720
1 1/4	910	970	1,140	1,200	840	1,650	260	1,050	850	140		500	680	
1 1/2	1,120	1,240	1,420	1,560	960	2,350	300	1,310	960	170		700	740	
2	1,430	1,550	1,870	1,990	1,150	2,970	350	1,750	1,600	210		940	780	
2 1/2	2,950	3,080	3,830	4,040	2,860	4,910	690	3,710	2,630	260		1,100		
3	3,370	3,740	4,380	4,860	3,250	5,330	950	4,760	3,640	370		1,340		
4							1,830		5,040	760	760			
5							3,740		7,500	1,380	890			
6							5,960		11,400	1,870	1,470			

(単位：円/個)

継手種類	白品			コート品		
パッキン材質	NBR	EPDM	ACM	NBR	EPDM	ACM
使用温度範囲	-10~60℃	-10~80℃	-10~80℃	-10~40℃		

NBR=ニトリルゴム(無印) / EPDM=エチレンプロピレンゴム(黄印) / ACM=アクリルゴム(白印)

コマシールW(500g) (配管用ねじシール兼防食剤)	4,700	組フランジ用 ボルトナット (白品)	1/2~3/4	M10× 40	160
			1	M10× 45	160
コマ・CKコートスプレー(グレー)(300cc) (コマコート品専用補修剤)	2,560		1 1/4~1 1/2	M12× 50	180
コマ・CKコートスプレー(ブルー)(300cc) (RCF-K型専用補修剤)	2,560		2	M12× 56	250
RCF-MK用 プチルテープ(4m巻) (グレー色)	1,780		2 1/2~3	M16× 71	330
		4~5	M16× 90	470	
		6	M20×100	630	

(単位：円/個)

(単位：円/個)

ノンアスベスト材ユニオンパッキン												
サイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価格	110	110	140	170	190	230	240	290	300	450	700	840

(単位：円/個)

RCFK用 ユニオンパッキン(NBR/EPDM)							
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
価格	140	190	260	280	410	780	970

(単位：円/個)

RCF-MK&FK継手用 ゴムリング									
サイズ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
価格	80	100	140	140	180	220	340	460	580

(単位：円/個)