

3 8 8	冷媒被覆銅管	【新定価 2026年7月～】	オーケー-器材株式会社
改定2026.7			

品 名	品名仕様	外径	肉厚	長さ(m)	種別	保温圧(mm)	入数	定 価
K-HP23E	ペアコイル	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3 種	8/ 8	1	65,600
K-HP24E	ペアコイル	6.35/12.70	0.8/0.8		2 種	8/10	1	79,200
K-HPHE23E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/9.52	0.8/0.8	20	3 種	8/20	1	132,700
K-HPHE24E	ペアコイル・国土交通省仕様	6.35/12.70	0.8/0.8		2 種	8/20	1	156,400
K-HPHE35E	ペアコイル・国土交通省仕様	9.52/15.88	0.8/1.0		2 種	8/20	1	210,500
K-HS4E	シングルコイル	12.70	0.8	20	2 種	10	2	55,000
K-HS5E	シングルコイル	15.88	1.0		2 種	10	1	80,600
K-HS6E	シングルコイル	19.05	1.2		2 種	10	1	113,300
K-HSM2E	シングルコイル (15mm保温)	6.35	0.8	20	3 種	15	1	50,900
K-HSM3E	シングルコイル (15mm保温)	9.52	0.8		3 種	15	1	68,900
K-HSM4E	シングルコイル (15mm保温)	12.70	0.8		2 種	15	1	88,000
K-HSM5E	シングルコイル (15mm保温)	15.88	1.0		2 種	15	1	122,400
K-HSM6E	シングルコイル (15mm保温)	19.05	1.2		2 種	15	1	163,000
K-HSH2E	シングルコイル・国土交通省仕様	6.35	0.8	20	3 種	20	1	74,600
K-HSH3E	シングルコイル・国土交通省仕様	9.52	0.8		3 種	20	1	88,000
K-HSH4E	シングルコイル・国土交通省仕様	12.70	0.8		2 種	20	1	109,000
K-HSH5E	シングルコイル・国土交通省仕様	15.88	1.0		2 種	20	1	147,600
K-HSH6E	シングルコイル・国土交通省仕様	19.05	1.2		2 種	20	1	192,500
K-HC4B	直管	12.70	0.8	4	3 種	10	20	13,700
K-HC5B	直管	15.88	1.0		3 種	10	16	18,800
K-HC6B	直管	19.05	1.0		3 種	10	12	22,400
K-HC7B	直管	22.22	1.0		3 種	10	8	27,800
K-HC10B	直管	25.40	1.0		3 種	10	8	30,000
K-HC11B	直管	28.58	1.0		2 種	10	6	34,600
K-HC12B	直管	31.75	1.1		2 種	10	6	41,800
K-HC13BA	直管	34.92	1.1		1 種	10	4	49,600
K-HC14B	直管	38.10	1.35		2 種	10	4	62,500
K-HC15BA	直管	41.28	1.2		1 種	10	4	80,000
K-HC16BA	直管	44.45	1.25		1 種	10	4	91,300
K-HC20B	直管	50.80	1.4		1 種	10	2	110,900
K-HCT6B	直管 (20mm保温)	19.05	1.0	4	3 種	20	6	31,900
K-HCT7B	直管 (20mm保温)	22.22	1.0		3 種	20	4	37,400
K-HCT10B	直管 (20mm保温)	25.40	1.0		3 種	20	4	42,400
K-HCT11B	直管 (20mm保温)	28.58	1.0		2 種	20	4	50,200
K-HCT12B	直管 (20mm保温)	31.75	1.1		2 種	20	4	58,200
K-HCT14B	直管 (20mm保温)	38.10	1.35		2 種	20	2	86,200
K-HCH3B	直管・国土交通省仕様	9.52	0.8	4	3 種	20	9	17,900
K-HCH4B	直管・国土交通省仕様	12.70	0.8		3 種	20	6	21,000
K-HCH5B	直管・国土交通省仕様	15.88	1.0		3 種	20	6	27,400
K-HCH6B	直管・国土交通省仕様	19.05	1.05		3 種	20	6	32,900
K-HCH7B	直管・国土交通省仕様	22.22	1.20		3 種	20	4	40,300
K-HCH10B	直管・国土交通省仕様	25.40	1.35		3 種	20	4	52,100
K-HCH11B	直管・国土交通省仕様	28.58	1.55		3 種	20	4	64,200
K-HCH12B	直管・国土交通省仕様	31.75	1.70		3 種	20	4	74,600
K-HCH14B	直管・国土交通省仕様	38.10	2.00		3 種	20	2	103,900
K-HCH16B	直管・国土交通省仕様	44.45	2.30		3 種	20	2	152,000

※出荷単位は1巻(本)ですが、シングルコイルのK-HS4Eのみ2巻単位となります。

(単位：円／本／巻)

種別	最高使用圧力	対応冷媒
1 種	3.45MPa	R404A・R407C・R22等
2 種	4.30MPa	R410A・R407C・R22・R507A等
3 種	4.80MPa	4.80MPa以下の高圧冷媒

銅管・継手