

6 1 9	<b>コアタイトバルブ (無鉛くん)</b>	RED-WHITE <b>TOYO</b>	<b>東洋バルブ</b>
改定2024.7	【新定価 2024年7月～】		

青銅コアタイトバルブ (鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		給水用					給湯用					
外観形状												
品種		ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェック	ボール	Y形ストレーナ	
型式		ねじ込										
呼び圧力		5 K		10 K			5 K		10 K			
				スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304	
製品番号		LJ5 BSR-SK	LJ10 BSR-SK	LJ10 BNS-SK-N	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5 BSR-HN	LJ10 BSR-HN	LJ10 BNS-HN	LBX-HN	LBT-HN	
呼径												
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	8,950	12,600	10,700	14,200	9,970	8,950	12,600	10,700	14,200	9,970
	3/4	20	12,000	17,800	13,700	18,500	13,000	12,000	17,800	13,700	18,500	13,000
	1	25	16,500	24,800	20,000	25,800	20,000	16,500	24,800	20,000	25,800	20,000
	1 1/4	32	27,800	38,100	34,500	37,800	28,600	27,800	38,100	34,500	37,800	28,600
	1 1/2	40	36,800	52,300	42,000	49,900	34,300	36,800	52,300	42,000	49,900	34,300
	2	50	55,700	75,100	67,400	71,800	54,900	55,700	75,100	67,400	71,800	54,900

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。 (単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2024年7月～】

【新定価 2024年7月～】

6 2 7	<b>日本協認証マーク付 コアタイトバルブ(無鉛くん)</b>
改定2024.7	

青銅コアタイトバルブ (鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		埋設用
外観形状		
		◇ ☆ ステム非上昇式
品種		ゲート
型式		ねじ込
呼び圧力		10 K
製品番号		LJ10N BS-OR-SK-N
呼径		
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>
	3/4	20
	1	25
	1 1/4	32
	1 1/2	40
	2	50
		12,700
		17,300
		24,200
		39,500
		50,000
		77,300

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

6 2 6	<b>日本協認証マーク付 青銅バルブ(無鉛くん)</b>
改定2024.7	

青銅バルブ (鉛フリー銅合金製バルブ)

		埋設用	
外観形状			
		◇ ☆ ステム上昇式	◇ ☆ ステム非上昇式
品種		ゲート	
型式		ねじ込	
呼び圧力		10 K	
製品番号		LJ10 BSR-OR	LJ10N BS-OR
呼径			
	1/2 <sup>B</sup>	15 <sup>A</sup>	
	3/4	20	
	1	25	
	1 1/4	32	
	1 1/2	40	
	2	50	
		13,400	10,800
		19,100	14,800
		27,100	20,400
		41,400	34,700
		56,000	42,600
		78,300	66,400

(単位：円)

バルブ類