

861	746	ステンレスフレキ	TECHNO-FLEX
F118 F115 改定2024.11	F138 F130 改定2024.11		

■国土交通省仕様防振及び耐震継手

型式：F118/F115 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)

型式：F138(32A~50A) F130(65A~150A)

日本消防設備安全センター型式認定品

型式	長さ 口径	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
		F118	20A	10,100	12,200	12,600	15,100	—
	25A	12,100	14,300	15,100	16,500	—	19,400	21,900
	32A	14,400	17,000	18,000	19,900	—	22,800	26,200
	40A	16,100	19,700	20,200	23,200	—	25,700	30,800
	50A	19,000	22,100	23,400	26,500	—	30,800	35,000
F115	65A	24,900	27,200	29,700	32,400	36,300	37,400	42,100
	80A	26,500	28,900	31,600	34,400	38,300	39,500	44,300
	100A	32,900	36,200	39,000	42,300	46,900	48,500	54,700
	125A	49,800	55,400	61,100	66,700	75,300	78,100	89,700
	150A	65,000	72,800	79,500	86,800	97,000	100,600	114,500
	200A	124,200	142,100	159,000	176,600	—	205,000	238,100
	250A	191,400	214,700	238,300	261,900	—	297,000	331,900
	300A	262,400	275,900	303,500	330,900	—	386,800	430,700

※F118にはパッキンが付属されておりません。

コネクター21 水用10K型					
	300L	400L	500L	750L	800L
32A	20,200	21,800	23,400	—	—
40A	22,300	24,200	26,000	—	—
50A	25,900	28,400	31,000	—	—
65A	32,600	35,800	39,100	49,400	51,100
80A	35,800	39,400	43,300	54,800	56,700
100A	45,100	50,000	54,600	69,500	71,700
125A	—	70,200	77,000	97,500	100,900
150A	—	83,400	91,800	116,000	120,100

■コア内蔵ユニオン継手（給水用）

型式：S221 使用温度上限：40℃

口径	長さ	200L	300L	400L	500L
		S221	15A	10,700	10,900
	20A	13,000	13,400	13,900	14,200
	25A	15,900	16,500	17,100	17,600
	32A	—	20,900	21,600	22,400
	40A	—	26,600	27,500	28,500
	50A	—	34,500	35,900	37,400

※300Lのみ在庫品です。

862	■国土交通省仕様フレキシブルジョイント
F110	型式：F110 接液部SUS、フランジJIS10K(SS)
改定2024.11	

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
	15A	6,100	7,200	7,800	8,300	9,400	10,000
	20A	7,100	8,400	8,500	9,700	11,600	13,300
	25A	8,500	10,000	10,100	12,300	14,400	16,200
	32A	10,000	12,300	12,500	15,100	18,100	19,900
	40A	10,700	13,200	14,400	18,300	21,700	25,000
	50A	13,300	16,200	17,700	21,300	25,800	30,700
	65A	17,700	20,900	22,300	26,500	32,900	37,600
	80A	23,600	27,400	31,900	35,800	44,000	52,200
	100A	29,000	35,300	38,400	43,900	52,900	59,800

815	■非溶接型ユニオン継手
S210	型式：S210 ユニオン材質：FCMB
改定2024.11	

口径	長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
		S210	15A	3,800	4,400	4,700	5,400
	20A	4,800	5,400	6,100	6,800	8,200	9,400
	25A	5,900	6,800	7,800	8,500	10,100	12,000
	32A	8,300	9,200	10,000	11,200	13,200	15,500
	40A	10,400	11,600	12,500	14,600	17,000	19,300
	50A	13,800	14,600	16,400	19,000	22,300	25,900

816★	バンドフレキ	【新定価 2024年10月～】
改定2024.10		

※網掛け商品 2024.10月価格改定

バンドフレキ	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニッブル	パッキン
		15A	1,320	1,340	1,370	1,460	1,610	1,690	1,830	2,060	2,770	4,160	590
	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	—	—	—	ニッブル	パッキン
	20A	2,400	2,750	2,910	3,280	3,520	3,840	4,400				1,070	80

給水・給湯用フレキ ワンダーチューブ (低圧用ファンコイルユニット)	長さ(mm)	150L	200L	250L	300L	350L	400L	500L	600L	800L	1000L	ニッブル	パッキン
	15A	1,760	1,770	1,920	2,120	2,310	2,420	2,940	3,590	6,080	7,130	600	100
	20A	2,400	2,610	2,780	3,020	3,380	3,570	4,080	5,010	8,180	10,170	990	100
	25A	7,040	7,740	8,580	9,300	9,980	10,700	12,090	13,530	20,820	26,480	2,480	130

(パッキンはノンアスパッキンです)

品名	品番	寸法	価格
カットフレキ	T13B×10	1/2×10m	20,000
カットフレキ用ナット	T131-13	1/2	360