

619	<b>コアタイトバルブ (無鉛くん)</b>	RED-WHITE <b>TOYO</b>	<b>東洋バルブ</b>
改定2021.8	【新定価 2021年8月～】		

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		給水用					給湯用				
外観形状											
品種		ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ	ゲート		チェッキ	ボール	Y形ストレーナ
型式		ねじ込									
呼び圧力		5K		10K			5K		10K		
				スイング	ロングネック	スクリーン304			スイング	ロングネック	スクリーン304
製品番号		LJ5	LJ10	LJ10	LBX-SK-N	LBT-SK-N	LJ5	LJ10	LJ10	LBX-HN	LBT-HN
呼径		BSR-SK	BSR-SK	BNS-SK-N			BSR-HN	BSR-HN	BNS-HN		
$1/2^B$	$15^A$	6,710	9,330	8,000	10,600	7,480	6,710	9,330	8,000	10,600	7,480
$3/4$	20	8,940	13,200	10,100	13,800	9,680	8,940	13,200	10,100	13,800	9,680
1	25	12,300	18,500	14,900	19,200	14,900	12,300	18,500	14,900	19,200	14,900
$1\frac{1}{4}$	32	20,800	28,500	25,800	28,200	21,400	20,800	28,500	25,800	28,200	21,400
$1\frac{1}{2}$	40	27,500	39,100	31,400	37,300	25,600	27,500	39,100	31,400	37,300	25,600
2	50	41,800	56,300	50,500	53,800	41,100	41,800	56,300	50,500	53,800	41,100

給水用は水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、及び水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の両方に使用可能。 (単位：円)

(社)日本バルブ工業会規格JV5-1適合品です。

給湯用は給湯用塩化ビニルライニング鋼管用。(社)日本バルブ工業会規格JV5-2適合品です。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

【新定価 2021年4月～】

【新定価 2021年4月～】

627	<b>日水協認証マーク付 コアタイトバルブ(無鉛くん)</b>
改定2021.8	

青銅コアタイトバルブ(鉛フリー銅合金製コアバルブ)

		埋設用
外観形状		
品種		ゲート
型式		ねじ込
呼び圧力		10K
製品番号		LJ10N
呼径		BS-OR-SK-N
$1/2^B$	$15^A$	9,430
$3/4$	20	12,900
1	25	18,100
$1\frac{1}{4}$	32	29,600
$1\frac{1}{2}$	40	37,400
2	50	58,000

国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品です。

◇印は日本協型式登録品です。

☆印は日本協認証マーク付です。

626	<b>日水協認証マーク付 青銅バルブ(無鉛くん)</b>
改定2021.8	

青銅バルブ(鉛フリー銅合金製バルブ)

		埋設用	
外観形状			
品種		ゲート	ゲート
型式		ねじ込	ねじ込
呼び圧力		10K	
製品番号		LJ10	LJ10N
呼径		BSR-OR	BS-OR
$1/2^B$	$15^A$	9,960	8,100
$3/4$	20	14,200	11,000
1	25	20,200	15,200
$1\frac{1}{4}$	32	31,000	26,000
$1\frac{1}{2}$	40	42,000	31,900
2	50	58,700	49,800

(単位：円)

バルブ類