

4 1 7	<b>塩化ビニール管用接着剤</b>	積水化学工業株式会社
改定2022.1	【新定価 2022年1月～】	

【日本水道協会規格準拠 JWWA S 101】

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特 長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.65S	空(薄)	透明	500	○TS ○DV	低粘度速乾性 大口径に適した接着剤です。	筆付 1kg	2,440
No.70S	赤	透明	2,500	◎TS ◎DV	高粘度速乾性=B	筆付500g 筆付 1kg	1,330 2,440
No.73S	青	透明	500	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 粘度がNo.70Sより低くNo.75よりやや高いです。	筆付500g 筆付 1kg	1,230 2,440
No.75S	空	透明	150	◎TS ◎耐火 ◎DV ◎ACドレン	低粘度速乾性=A No.70S・73Sと比べて最も粘度が低い。薄く均一に塗布し易いです。但し、乾き易く大口径や夏季使用には不向きです。	筆付500g 筆付 1kg	1,230 2,440
No.80S	金	透明	500	◎HI ○耐火 ○TS	低粘度速乾性=A HI向けの接着材です。HI管・継手と一般塩ビ管の接続にも使用できます。	筆付500g 筆付 1kg	1,550 3,100
No.73S ブルー	桃	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。水道用途には使えません。	筆付500g 筆付 1kg	1,450 2,880
No.75S ブルーN (低粘度)	橙	青色	150	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。塗布状況が確認出来ます。水道用途には使えません。No.73Sブルーに比べ粘度が低いです。	筆付500g 筆付 1kg	1,450 2,880

4 5 7	<b>塩化ビニール管用接着剤特殊品</b>	積水化学工業株式会社
2022.1	【新定価 2022年1月～】	

【日本水道協会規格準拠 JWWA S 101】

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特 長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.83S ホワイト	銀	白色	500	◎HI透明ブルー ○TS ○耐火	低粘度速乾性=A HI透明ブルー用の接着剤です。塗布状況が確認できます。	筆付500g 筆付 1kg	1,720 3,420
No.20S	紫	透明	380	◎TS ◎HI ◎DV	低粘土速乾性=A 塩ビ管用短時間養生型接着剤です。HI用超速乾タイプ。	筆付500g	2,750
No.20S ホワイト	紫	白色	380	◎TS ◎HI ◎DV	低粘土速乾性=A 塩ビ管用短時間養生型接着剤です。HI用超速乾タイプ。	筆付500g	3,030
No.73S バイオレット	空	紫色	500	◎TS ◎DV	低粘土速乾性=A 塩ビシート表面へ染み出さないように開発された接着剤です。	筆付500g 筆付 1kg	2,600 5,180
No.100S	茶	透明	500	◎HT	低粘度速乾性 HT専用の接着剤です。	筆付250g 筆付500g	1,351 2,701
No.100S グリーン	茶	緑色	500	◎HTDV ◎透明HTDV ◎HT	低粘度速乾性 透明HTDV継手用に開発された接着剤です。HTパイプ以外の接続には使用できません。	筆付500g	2,818

品名	缶色	色調	粘度 (mPa・s)	適用品	特 長	容量	価格
				◎推奨品 ○使用可能品			
No.73S UV	緑	青色	500	◎透明DV ◎耐火 ◎透明DV-VU ◎ACドレン	低粘度速乾性=A 透明継手用接着剤です。ブラックライトを照らすと接着剤が光って暗い場所でも塗布状況が確認出来ます。性能はNo.73Sと同じです。水道用途には使えません。	筆付500g	2,860

※別途、ブラックライトもご用意できます。

(単位：円 / 個)

塩化ビニール  
管・継手