

696	784	アルミバタフライバルブ	株式会社 大和バルブ
改定2022.8	改定2022.8		

品 種	レバー式	ギア式	ギア式	ギア式	
外観形状					
規 格	JIS B 2032 適合品				
圧 力	5K・10K			5K・10K	
本 体	ADC12			ADC 12	
弁 体	SCS14	SCS13	SCS14	SCS14	
シ ー ト	EPDM		シリコン	FKM	
呼径	製品記号				
	YZT	YZR	YJR	YZR-B	
2 ^B	50 ^A	19,800	25,300	54,700	74,100
2 ^{1/2}	65	21,600	26,700	59,800	77,800
3	80	24,800	31,100	69,300	94,000
4	100	30,800	40,300	87,400	119,000
5	125	43,400	57,400	142,000	196,000
6	150	52,900	62,600	170,000	229,000
8	200		104,000	227,000	
10	250		206,000		
12	300		262,000		
備 考	ボルト・ナットは上記価格に含まれていません。				
	電動式を御注文の際は、ご相談ください。				
	YZシリーズ(結露対策品) 使用温度範囲 -20℃～120℃ 連続使用温度範囲 -10℃～70℃	給水用 日本水道協会認証品 連続使用温度範囲 -10℃～50℃	給湯用 連続使用温度範囲 5℃～80℃		

(単位：円/個)

697	ダイレクト弁	株式会社 大和バルブ
改定2022.5		

品 種	ゲート	埋設用ゲート	ゲート	
外観形状	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付 弁棒上昇式	 日水協検査証印付	 日水協検査証印付
規 格	大和型			
圧 力	10K			
管 接 続	給水用塩ビ差し込み		給湯用塩ビ差し込み	
本体材質	CAC406 + HIPVC		CAC406 + HTPVC	
呼径	製品記号			
	B10EGN	B10EMGN	B10ESGN	B10ETGN
1/2 ^B	13 ^A	11,000	12,400	12,600
3/4	20	14,100	15,700	16,100
1	25	20,300	22,500	23,300

ダイレクト弁は、硬質塩化ビニル配管に直接配管できるように新しく開発されたバルブです。

(単位：円/個)

「金属おねじ付バルブソケット (JIS K 6743)」と「青銅ねじ込み仕切弁 (JIS B 2011)」が一体となった

「バルブソケット一体形青銅仕切弁」で、塩ビ管とバルブをダイレクトに接続できるバルブソケット不要のバルブです。

バルブ類